

P.125



Materiale - Material

Componenti plastici in ABS, molla in acciaio AISI, viti in acciaio nichelato, guarnizione spugnosa in EPDM
Plastic components in ABS, spring in AISI steel, screws in nickel-plated steel, spongy gasket in EPDM

NEW



Colore - Colour

Corpo nero, tappo RAL7001 - Black body, RAL7001 cap



Pezzi confezione - Package items

25 pezzi - pieces



Volume e dimensioni confezione - Package volume and size

35,2 dm³ - 400 X 400 X 200 mm



Peso confezione - Package weight

4,1 Kg



Temp. di esercizio - Working temp.

-10/+70 °C (14/158 °F)



Normative - Norms

REACH; ROHS; CMR; FMVSS 302; ISO 3795.

Studiata per poter essere utilizzata su cabine per mezzi agricoli di classe 4

Designed to be used on class 4 cabins for agricultural vehicles



Possibili impostazioni per forza azionamento valvola - Possible settings for valve opening force

POS.1 => 150 Pa

POS.2 => 170 Pa

POS.3 => 190 Pa

POS.4 => 205 Pa



Sezione utile passaggio aria - Open air flow section

~6000 mm²

P.125

Cod.

69623



200

Studiata per poter essere utilizzata su cabine per mezzi agricoli di classe 4
Designed to be used on class 4 cabins for agricultural vehicles

P.125

