

P.325

Materiale - Material
 Interno in carta Kraft Avana, anima in alluminio, esterno in carta Kraft nera
 Havana Kraft paper inner lining, aluminium core, black Kraft paper outer covering

Colore - Colour
 Nero - Black

Pezzi confezione - Package items
 secondo codice - according to item code

Volume confezione - Package volume
 secondo codice - according to item code

Peso confezione - Package weight
 secondo codice - according to item code

SPO Ricambi - Spare parts
 -

★ Accessori - Accessories
 P.85 - P.87 - P.88 - P.129 - P.330 - P.365 - P.366

Sezione utile passaggio aria -
 secondo codice - according to item code

Temp. di esercizio - Working temp.
 -10/+120 °C (14/248 °F)

LEX Normative - Norms
 R107.8; R118.3; FMVSS 302; ISO 3795; REACH; ROHS; CMR.
 More info on page C2-C3 and website on "Directives and regulations" area.



P.325

Cod.	Di mm	De mm	mm ²	R	Temp	n°	dm	g	Min
64881	40	46	1.256	60°	-30/120°C	100 m*	520	18.000	300 m
68198	50	56	1.962	82°	-30/120°C	100 m*	650	19.000	300 m
68208	70	76	3.846	115°	-30/120°C	100 m*	855	21.000	300 m

R raggio di curvatura minimo
 minimum bend radius

Min lotto minimo d'acquisto
 minimum purchasing lot

*Lunghezza del tubo quando compresso - Length of the compressed tube

Sezione tecnica - Technical section

P.325

